



( 単位 : mm )

呼び径	d1	e	ℓ	Z	t	A	B	R
150 - 100	116 <sup>±1</sup>	50 <sup>±2</sup>	75 <sup>±5</sup>	63 <sup>±15</sup>	5	260 <sup>±5</sup>	4.8	82.5
200 - 100						310 <sup>±5</sup>	5.0	108.0
250 - 100						315 <sup>±5</sup>	6.5	133.5
300 - 100						320 <sup>±5</sup>	8.0	159.0
350 - 100						320 <sup>±5</sup>	9.0	185.0
200 - 150	167 <sup>±1</sup>	60 <sup>±2</sup>	93 <sup>±5</sup>	68 <sup>±15</sup>	5	310 <sup>±5</sup>	5.0	108.0
250 - 150						315 <sup>±5</sup>	6.5	133.5
300 - 150						320 <sup>±5</sup>	8.0	159.0
350 - 150						320 <sup>±5</sup>	9.0	185.0

注1 . 呼び径は、「本管呼び径 - 取付け管呼び径」である

2 . ゴム輪受口は、取付け管形（自在）とする

3 . 許容差のない数値は、参考値とする

図名

塩ビ管用90度自在支管  
( 90SVRF )

東栄管機株式会社